

# 02 Ankerschrauben / Doppelenden

## Anchor bolts / double end studs

- Ankerbolzen
- Anschweißenden DIN 525
- Fundamentschrauben
- J-Anker
- L-Haken
- Steinschrauben DIN 529
- Zuganker
- Sonderausführungen

**Abmessungen:** M 8 bis M 72

**Längen:** bis 6000 mm

**Festigkeitsklassen/ Werkstoffe:**

4.8, 5.6, 8.8, 10.9

Stahl, Edelstahl Rostfrei A2 und A4

Sonderwerkstoffe

- anchor screws
- foundation bolts
- tie rods
- weld studs DIN 525
- J-anchors
- L-hook bolts
- stone bolts / masonry bolts DIN 529
- special designs

**Dimensions:** M 8 to M 72

**Length:** up to 6.000 mm

**Property classes/material:**

4.8, 5.6, 8.8, 10.9

steel, stainless steel AISI 304

and AISI 316

special materials



**Oberflächen:**

roh, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, spritzverzinkt, zinklamellenbeschichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

**Ausführungen:**

mit Schrumpfschlauch, mit Hüllrohr und Schrumpfschlauch mit Gewindeschutznetz

**Service:**

kundenspezifische Verpackung  
baustellengerechte Konfektionierung (Set / Kit)

**Zubehör:**

montierte Muttern und Scheiben,  
Ankerplatten, Schutzkappen

**Surface:**

self colour, bright zinc plated (bzip), hot dip galvanized, spray galvanized, zinc flake coated, further surfaces on request

**Types:**

with shrinking hose, with cladding tube and shrinking hose, with thread protection net

**Service:**

customer-specific packaging  
assembly suitable for site use (set / kit)

**Accessories:**

mounted nuts and washers  
anchor plates  
protective cap

